

容量		P403形 (1.5馬力) (3,500kcal/h相当)	P453形 (1.8馬力) (4,000kcal/h相当)	P503形 (2馬力) (4,500kcal/h相当)	P563形 (2.3馬力) (5,000kcal/h相当)	P633形 (2.5馬力) (5,600kcal/h相当)	P803形 (3馬力) (7,100kcal/h相当)	P1123形 (4馬力) (10,000kcal/h相当)	P1403形 (5馬力) (12,500kcal/h相当)	P1603形 (6馬力) (14,000kcal/h相当)	P2243形 (8馬力) (20,000kcal/h相当)	P2803形 (10馬力) (25,000kcal/h相当)	掲載頁
室内ユニット													仕 様
シングルタイプ	4方向吹出し 天井埋込形 FDT	FDTXP403HG3G (単相) FDTXP403HG3G (三相)	FDTXP453HG3G (単相) FDTXP453HG3G (三相)	FDTXP503HG3G (単相) FDTXP503HG3G (三相)	FDTXP563HG3G (単相) FDTXP563HG3G (三相)	FDTXP633HG3G (単相) FDTXP633HG3G (三相)	FDTXP803HG3G (単相) FDTXP803HG3G (三相)	FDTXP1123HG3G (三相)	FDTXP1403HG3G (三相)	FDTXP1603HG3G (三相)			35 36
	2方向吹出し 天井埋込形 FDTW	FDTWP403HG3G (単相) FDTWP403HG3G (三相)	FDTWP453HG3G (単相) FDTWP453HG3G (三相)	FDTWP503HG3G (単相) FDTWP503HG3G (三相)	FDTWP563HG3G (単相) FDTWP563HG3G (三相)	FDTWP633HG3G (単相) FDTWP633HG3G (三相)	FDTWP803HG3G (単相) FDTWP803HG3G (三相)	FDTWP1123HG3G (三相)	FDTWP1403HG3G (三相)	FDTWP1603HG3G (三相)			42 43
	1方向吹出し天井埋込形 FDT5	FDTSP403HG3G (単相) FDTSP403HG3G (三相)	FDTSP453HG3G (単相) FDTSP453HG3G (三相)	FDTSP503HG3G (単相) FDTSP503HG3G (三相)	FDTSP563HG3G (単相) FDTSP563HG3G (三相)	FDTSP633HG3G (単相) FDTSP633HG3G (三相)	FDTSP803HG3G (単相) FDTSP803HG3G (三相)						47
	天埋カセテリア FDR	FDRXP403HG3G (単相) FDRXP403HG3G (三相)	FDRXP453HG3G (単相) FDRXP453HG3G (三相)	FDRXP503HG3G (単相) FDRXP503HG3G (三相)	FDRXP563HG3G (単相) FDRXP563HG3G (三相)	FDRXP633HG3G (単相) FDRXP633HG3G (三相)	FDRXP803HG3G (単相) FDRXP803HG3G (三相)	FDRXP1123HG3G (三相)	FDRXP1403HG3G (三相)	FDRXP1603HG3G (三相)			53 54
	高静圧ダクト形 FDU						FDUXP803HG3G (三相)	FDUXP1123HG3G (三相)	FDUXP1403HG3G (三相)	FDUXP1603HG3G (三相)	FDUXP2243HG3G (三相)	FDUXP2803HG3G (三相)	57
	天井形 FDE	FDEXP403HG3G (単相) FDEXP403HG3G (三相)	FDEXP453HG3G (単相) FDEXP453HG3G (三相)	FDEXP503HG3G (単相) FDEXP503HG3G (三相)	FDEXP563HG3G (単相) FDEXP563HG3G (三相)	FDEXP633HG3G (単相) FDEXP633HG3G (三相)	FDEXP803HG3G (単相) FDEXP803HG3G (三相)	FDEXP1123HG3G (三相)	FDEXP1403HG3G (三相)	FDEXP1603HG3G (三相)	FDEXP2243HG3G (三相)	FDEXP2803HG3G (三相)	61
	天井耐油形 FDES						FDESXP803HG3G (三相)		FDESXP1403HG3G (三相)				63
	壁掛形 FDK	FDKXP403HG3G (単相) FDKXP403HG3G (三相)	FDKXP453HG3G (単相) FDKXP453HG3G (三相)	FDKXP503HG3G (単相) FDKXP503HG3G (三相)	FDKXP563HG3G (単相) FDKXP563HG3G (三相)	FDKXP633HG3G (単相) FDKXP633HG3G (三相)	FDKXP803HG3G (単相) FDKXP803HG3G (三相)						67 68
床置形 FDF				FDFXP503HG3G (単相) FDFXP503HG3G (三相)		FDFXP633HG3G (単相) FDFXP633HG3G (三相)	FDFXP803HG3G (単相) FDFXP803HG3G (三相)	FDFXP1123HG3G (三相)	FDFXP1403HG3G (三相)	FDFXP1603HG3G (三相)	FDFXP2243HG3G (三相)	FDFXP2803HG3G (三相)	71
													120 121
空調のめやす 単位: m ² ●算出基準冷房負荷 (W/m ²) 一般事務所: 105~230W/m ² 一般商店: 155~180W/m ² 飲食店: 130~370W/m ² 喫茶店・理容室: 230~300W/m ²		一般事務所	22~26	25~29	28~32	31~36	35~41	44~52	62~72	78~90	89~103	124~145	156~181
		一般商店	11~31	12~35	14~38	15~43	17~48	22~62	30~86	38~108	43~123	61~172	76~215
		飲食店	13~17	15~20	17~22	19~24	21~27	27~35	37~49	47~61	53~70	75~97	93~122

容量		P803形 (3馬力) (7,100kcal/h相当)	P1123形 (4馬力) (10,000kcal/h相当)	P1403形 (5馬力) (12,500kcal/h相当)	P1603形 (6馬力) (14,000kcal/h相当)	P2243形 (8馬力) (20,000kcal/h相当)	P2803形 (10馬力) (25,000kcal/h相当)
室内ユニット							
4方向吹出し 天井埋込形 FDT	ツイン	FDTXP803HPG3G (単相) FDTXP803HPG3G (三相)	FDTXP1123HPG3G (三相)	FDTXP1403HPG3G (三相)	FDTXP1603HPG3G (三相)	FDTXP2243HPG3G (三相)	FDTXP2803HPG3G (三相)
	トリプル				FDTXP1603HTG3G (三相)	FDTXP2243HTG3G (三相)	
2方向吹出し 天井埋込形 FDTW	ツイン	FDTWP803HPG3G (単相) FDTWP803HPG3G (三相)	FDTWP1123HPG3G (三相)	FDTWP1403HPG3G (三相)	FDTWP1603HPG3G (三相)	FDTWP2243HPG3G (三相)	FDTWP2803HPG3G (三相)
	トリプル				FDTWP1603HTG3G (三相)	FDTWP2243HTG3G (三相)	
1方向吹出し 天井埋込形 FDT5	ツイン	FDTSP803HPG3G (単相) FDTSP803HPG3G (三相)	FDTSP1123HPG3G (三相)	FDTSP1403HPG3G (三相)	FDTSP1603HPG3G (三相)		
	トリプル				FDTSP1603HTG3G (三相)	FDTSP2243HTG3G (三相)	
天埋カセテリア FDR	ツイン	FDRXP803HPG3G (単相) FDRXP803HPG3G (三相)	FDRXP1123HPG3G (三相)	FDRXP1403HPG3G (三相)	FDRXP1603HPG3G (三相)	FDRXP2243HPG3G (三相)	FDRXP2803HPG3G (三相)
	トリプル				FDRXP1603HTG3G (三相)	FDRXP2243HTG3G (三相)	
天井形 FDE	ツイン	FDEXP803HPG3G (単相) FDEXP803HPG3G (三相)	FDEXP1123HPG3G (三相)	FDEXP1403HPG3G (三相)	FDEXP1603HPG3G (三相)	FDEXP2243HPG3G (三相)	FDEXP2803HPG3G (三相)
	トリプル				FDEXP1603HTG3G (三相)	FDEXP2243HTG3G (三相)	
天井耐油形FDES	ツイン				FDESXP1603HPG3G (三相)		FDESXP2803HPG3G (三相)
	トリプル						
壁掛形 FDK	ツイン	FDKXP803HPG3G (単相) FDKXP803HPG3G (三相)	FDKXP1123HPG3G (三相)	FDKXP1403HPG3G (三相)	FDKXP1603HPG3G (三相)		
	トリプル				FDKXP1603HTG3G (三相)	FDKXP2243HTG3G (三相)	
床置形FDF	ツイン				FDFXP1603HPG3G (三相)	FDFXP2243HPG3G (三相)	FDFXP2803HPG3G (三相)
	トリプル						
空調のめやす 単位: m ² ●算出基準冷房負荷 (W/m ²) 一般事務所: 105~230W/m ² 一般商店: 155~180W/m ² 飲食店: 130~370W/m ² 喫茶店・理容室: 230~300W/m ²		一般事務所	44~52	62~72	78~90	89~103	124~145
		一般商店	22~62	30~86	38~108	43~123	61~172
		飲食店	27~35	37~49	47~61	53~70	75~97

●P00形は、冷房能力最大値を表しています。参考値のkcal/hは、旧JIS時における冷房能力の近似値です。本カタログに掲載の馬力は、相当馬力を表しています。

シングルタイプ (冷房専用機シリーズ)

容量		P403形 (1.5馬力) (3,500kcal/h相当)	P453形 (1.8馬力) (4,000kcal/h相当)	P503形 (2馬力) (4,500kcal/h相当)	P563形 (2.3馬力) (5,000kcal/h相当)	P633形 (2.5馬力) (5,600kcal/h相当)	P803形 (3馬力) (7,100kcal/h相当)	P1123形 (4馬力) (10,000kcal/h相当)	P1403形 (5馬力) (12,500kcal/h相当)	P1603形 (6馬力) (14,000kcal/h相当)	掲載頁
室内ユニット											仕 様
4方向吹出し天井埋込形 FDT	ツイン	FDTXP403CG3G (単相) FDTXP403CG3G (三相)	FDTXP453CG3G (単相) FDTXP453CG3G (三相)	FDTXP503CG3G (単相) FDTXP503CG3G (三相)	FDTXP563CG3G (単相) FDTXP563CG3G (三相)	FDTXP633CG3G (単相) FDTXP633CG3G (三相)	FDTXP803CG3G (単相) FDTXP803CG3G (三相)	FDTXP1123CG3G (三相)	FDTXP1403CG3G (三相)	FDTXP1603CG3G (三相)	36 37
	トリプル										98 99
天埋カセテリア FDR	ツイン	FDRXP403CG3G (単相) FDRXP403CG3G (三相)		FDRXP503CG3G (単相) FDRXP503CG3G (三相)		FDRXP633CG3G (単相) FDRXP633CG3G (三相)	FDRXP803CG3G (単相) FDRXP803CG3G (三相)	FDRXP1123CG3G (三相)	FDRXP1403CG3G (三相)	FDRXP1603CG3G (三相)	54
	トリプル										108 111
高静圧ダクト形 FDU	ツイン						FDUXP803CG3G (三相)	FDUXP1123CG3G (三相)	FDUXP1403CG3G (三相)		57
	トリプル										110 113
天井形 FDE	ツイン	FDEXP403CG3G (単相) FDEXP403CG3G (三相)	FDEXP453CG3G (単相) FDEXP453CG3G (三相)	FDEXP503CG3G (単相) FDEXP503CG3G (三相)	FDEXP563CG3G (単相) FDEXP563CG3G (三相)	FDEXP633CG3G (単相) FDEXP633CG3G (三相)	FDEXP803CG3G (単相) FDEXP803CG3G (三相)	FDEXP1123CG3G (三相)	FDEXP1403CG3G (三相)	FDEXP1603CG3G (三相)	62
	トリプル										114 117
壁掛形 FDK	ツイン	FDKXP403CG3G (単相) FDKXP403CG3G (三相)	FDKXP453CG3G (単相) FDKXP453CG3G (三相)	FDKXP503CG3G (単相) FDKXP503CG3G (三相)	FDKXP563CG3G (単相) FDKXP563CG3G (三相)	FDKXP633CG3G (単相) FDKXP633CG3G (三相)	FDKXP803CG3G (単相) FDKXP803CG3G (三相)				68
	トリプル										118 119
空調のめやす 単位: m ² ●算出基準冷房負荷 (W/m ²) 一般事務所: 105~230W/m ² 一般商店: 155~180W/m ² 飲食店: 130~370W/m ² 喫茶店・理容室: 230~300W/m ²		一般事務所	22~26	25~29	28~32	31~36	35~41	44~52	62~72	78~90	89~103
		一般商店	11~31	12~35	14~38	15~43	17~48	22~62	30~86	38~108	43~123
		飲食店	13~17	15~20	17~22	19~24	21~27	27~35	37~49	47~61	53~70

ツインタイプ (冷房専用機シリーズ)

容量		P803形 (3馬力) (7,100kcal/h相当)	P1123形 (4馬力) (10,000kcal/h相当)	P1403形 (5馬力) (12,500kcal/h相当)	P1603形 (6馬力) (14,000kcal/h相当)	P2243形 (8馬力) (20,000kcal/h相当)	P2803形 (10馬力) (25,000kcal/h相当)	掲載頁
室内ユニット								仕 様
4方向吹出し天井埋込形 FDT	ツイン		FDTXP1123CPG3G (三相)	FDTXP1403CPG3G (三相)	FDTXP1603CPG3G (三相)	FDTXP2243CPG3G (三相)	FDTXP2803CPG3G (三相)	37
	トリプル							98 99
天井形 FDE	ツイン	FDEXP803CPG3G (三相)	FDEXP1123CPG3G (三相)	FDEXP1403CPG3G (三相)	FDEXP1603CPG3G (三相)	FDEXP2243CPG3G (三相)	FDEXP2803CPG3G (三相)	62
	トリプル							114 117
壁掛形 FDK	ツイン	FDKXP803CPG3G (三相)	FDKXP1123CPG3G (三相)	FDKXP1403CPG3G (三相)	FDKXP1603CPG3G (三相)			68
	トリプル							120 121
空調のめやす 単位: m ² ●算出基準冷房負荷 (W/m ²) 一般事務所: 105~230W/m ² 一般商店: 155~180W/m ² 飲食店: 130~370W/m ² 喫茶店・理容室: 230~300W/m ²		一般事務所	44~52	62~72	78~90	89~103	124~145	156~181
		一般商店	22~62	30~86	38~108	43~123	61~172	76~215
		飲食店	27~35	37~49	47~61	53~70	75~97	93~122