



パナソニックのオフィス・店舗エアコン。様々な

高効率・冷房専用・標準・寒冷地向け → 中温用10℃タイプは次ページ下欄をご覧ください。

ご要望にお応えできるフルレンジ全620機種

高効率・冷房専用・標準・寒冷地向け

シングル		P40形		P45形		P50形		P56形				P63形		P80形		P112形		P140形		P160形		P224形		P280形		シングル	
		(1.5HP)		(1.8HP)		(2HP)		(2.3HP)				(2.5HP)		(3HP)		(4HP)		(5HP)		(6HP)		(8HP)		(10HP)			
		単相	三相	単相	三相	単相	三相	単相	三相	単相	三相	単相	三相	単相	三相	単相	三相	単相	三相	単相	三相	単相	三相	単相	三相		
	一般事務所	30㎡前後 24~35		33㎡前後 26~39		36㎡前後 29~43		41㎡前後 33~49				46㎡前後 37~55		59㎡前後 47~70		82㎡前後 66~97		102㎡前後 82~122		117㎡前後 94~139		164㎡前後 132~195		204㎡前後 165~243		一般事務所	冷房適用 面積の めやす
	一般商店	22㎡前後 17~26		25㎡前後 20~29		27㎡前後 22~32		30㎡前後 24~36				34㎡前後 27~41		44㎡前後 35~52		61㎡前後 49~72		76㎡前後 61~90		87㎡前後 70~103		121㎡前後 97~145		152㎡前後 122~181		一般商店	
	食 堂	14㎡前後 11~17		16㎡前後 12~20		18㎡前後 14~22		20㎡前後 15~24				22㎡前後 17~27		29㎡前後 22~35		40㎡前後 30~49		50㎡前後 38~61		57㎡前後 43~70		79㎡前後 61~97		100㎡前後 76~122		食 堂	
	喫茶・理容	16㎡前後 14~17		18㎡前後 16~20		20㎡前後 17~22		22㎡前後 19~24				25㎡前後 22~27		32㎡前後 28~35		44㎡前後 39~49		55㎡前後 48~61		63㎡前後 55~70		87㎡前後 77~97		110㎡前後 97~122		喫茶・理容	
	高効率インバーター X3	PA-P40U3SX	PA-P40U3X	PA-P45U3SX	PA-P45U3X	PA-P50U3SX	PA-P50U3X	PA-P56U3SX	PA-P56U3X			PA-P63U3SX	PA-P63U3X	PA-P80U3SX	PA-P80U3X	PA-P112U3X	PA-P140U3X	PA-P160U3X							高効率 X3	4方向天井カセット形	
	冷房専用インバーター C3	PA-P40U3CS	PA-P40U3C	PA-P45U3CS	PA-P45U3C	PA-P50U3CS	PA-P50U3C	PA-P56U3CS	PA-P56U3C			PA-P63U3CS	PA-P63U3C	PA-P80U3CS	PA-P80U3C	PA-P112U3C	PA-P140U3C	PA-P160U3C							冷房専用 C3		
	標準インバーター H3	PA-P40U3S	PA-P40U3	PA-P45U3S	PA-P45U3	PA-P50U3S	PA-P50U3	PA-P56U3S	PA-P56U3				PA-P63U3		PA-P80U3	PA-P112U3	PA-P140U3	PA-P160U3							標準 H3		
	寒冷地向け 暖どり上手								PA-P56U3K						PA-P80U3K	PA-P112U3K	PA-P140U3K	PA-P160U3K							寒冷地向け		
	高効率インバーター X3					PA-P50L3SX	PA-P50L3X	PA-P56L3SX	PA-P56L3X			PA-P63L3SX	PA-P63L3X	PA-P80L3SX	PA-P80L3X	PA-P112L3X	PA-P140L3X	PA-P160L3X							高効率 X3	2方向天井カセット形	
	冷房専用インバーター C3					PA-P50L3CS	PA-P50L3C	PA-P56L3CS	PA-P56L3C			PA-P63L3CS	PA-P63L3C	PA-P80L3CS	PA-P80L3C	PA-P112L3C	PA-P140L3C	PA-P160L3C							冷房専用 C3		
	標準インバーター H3					PA-P50L3S	PA-P50L3	PA-P56L3S	PA-P56L3			PA-P63L3			PA-P80L3	PA-P112L3	PA-P140L3	PA-P160L3							標準 H3		
	寒冷地向け 暖どり上手								PA-P56L3K						PA-P80L3K	PA-P112L3K	PA-P140L3K	PA-P160L3K							寒冷地向け		
	高効率インバーター X3					PA-P50D3SX	PA-P50D3X	PA-P56D3SX	PA-P56D3X			PA-P63D3SX	PA-P63D3X	PA-P80D3SX	PA-P80D3X										高効率 X3	高天井用1方向 カセット形	
	冷房専用インバーター C3					PA-P50D3CS	PA-P50D3C	PA-P56D3CS	PA-P56D3C			PA-P63D3CS	PA-P63D3C	PA-P80D3CS	PA-P80D3C										冷房専用 C3		
	標準インバーター H3					PA-P50D3S	PA-P50D3	PA-P56D3S	PA-P56D3				PA-P63D3		PA-P80D3										標準 H3		
	高効率インバーター X3					PA-P50F3SX	PA-P50F3X	PA-P56F3SX	PA-P56F3X			PA-P63F3SX	PA-P63F3X	PA-P80F3SX	PA-P80F3X	PA-P112F3X	PA-P140F3X	PA-P160F3X							高効率 X3	天井ビルトイン カセット形	
	冷房専用インバーター C3					PA-P50F3CS	PA-P50F3C	PA-P56F3CS	PA-P56F3C			PA-P63F3CS	PA-P63F3C	PA-P80F3CS	PA-P80F3C	PA-P112F3C	PA-P140F3C	PA-P160F3C							冷房専用 C3		
	標準インバーター H3					PA-P50F3S	PA-P50F3	PA-P56F3S	PA-P56F3				PA-P63F3		PA-P80F3	PA-P112F3	PA-P140F3	PA-P160F3							標準 H3		
	寒冷地向け 暖どり上手								PA-P56F3K						PA-P80F3K	PA-P112F3K	PA-P140F3K	PA-P160F3K							寒冷地向け		
	高効率インバーター X3					PA-P50FE3SX	PA-P50FE3X	PA-P56FE3SX	PA-P56FE3X			PA-P63FE3SX	PA-P63FE3X	PA-P80FE3SX	PA-P80FE3X	PA-P112FE3X	PA-P140FE3X	PA-P160FE3X							高効率 X3	ビルトイン オール ダクト 形	
	冷房専用インバーター C3					PA-P50FE3CS	PA-P50FE3C	PA-P56FE3CS	PA-P56FE3C			PA-P63FE3CS	PA-P63FE3C	PA-P80FE3CS	PA-P80FE3C	PA-P112FE3C	PA-P140FE3C	PA-P160FE3C							冷房専用 C3		
	標準インバーター H3					PA-P50FE3S	PA-P50FE3	PA-P56FE3S	PA-P56FE3				PA-P63FE3		PA-P80FE3	PA-P112FE3	PA-P140FE3	PA-P160FE3							標準 H3		
	高効率インバーター X3																			PA-P224E3X	PA-P280E3X				高効率 X3	天井埋込形	
	冷房専用インバーター C3																			PA-P224E3C	PA-P280E3C				冷房専用 C3		
	標準インバーター H3																			PA-P224E3	PA-P280E3				標準 H3		
	高効率インバーター X3	PA-P40T3SX	PA-P40T3X	PA-P45T3SX	PA-P45T3X	PA-P50T3SX	PA-P50T3X	PA-P56T3SX	PA-P56T3X			PA-P63T3SX	PA-P63T3X	PA-P80T3SX	PA-P80T3X	PA-P112T3X	PA-P140T3X	PA-P160T3X							高効率 X3	天井吊形	
	冷房専用インバーター C3	PA-P40T3CS	PA-P40T3C	PA-P45T3CS	PA-P45T3C	PA-P50T3CS	PA-P50T3C	PA-P56T3CS	PA-P56T3C			PA-P63T3CS	PA-P63T3C	PA-P80T3CS	PA-P80T3C	PA-P112T3C	PA-P140T3C	PA-P160T3C							冷房専用 C3		
	標準インバーター H3	PA-P40T3S	PA-P40T3	PA-P45T3S	PA-P45T3	PA-P50T3S	PA-P50T3	PA-P56T3S	PA-P56T3				PA-P63T3		PA-P80T3	PA-P112T3	PA-P140T3	PA-P160T3							標準 H3		
	寒冷地向け 暖どり上手								PA-P56T3K						PA-P80T3K	PA-P112T3K	PA-P140T3K	PA-P160T3K							寒冷地向け		
	高効率インバーター X3	PA-P40K3SX	PA-P40K3X	PA-P45K3SX	PA-P45K3X	PA-P50K3SX	PA-P50K3X	PA-P56K3SX	PA-P56K3X			PA-P63K3SX	PA-P63K3X	PA-P80K3SX	PA-P80K3X	PA-P112K3X									高効率 X3	壁掛形	
	冷房専用インバーター C3	PA-P40K3CS	PA-P40K3C	PA-P45K3CS	PA-P45K3C	PA-P50K3CS	PA-P50K3C	PA-P56K3CS	PA-P56K3C			PA-P63K3CS	PA-P63K3C	PA-P80K3CS	PA-P80K3C	PA-P112K3C									冷房専用 C3		
	標準インバーター H3	PA-P40K3S	PA-P40K3	PA-P45K3S	PA-P45K3	PA-P50K3S	PA-P50K3	PA-P56K3S	PA-P56K3				PA-P63K3		PA-P80K3	PA-P112K3									標準 H3		
	寒冷地向け 暖どり上手								PA-P56K3K						PA-P80K3K	PA-P112K3K									寒冷地向け		
	高効率インバーター X3					PA-P50B3SX	PA-P50B3X	PA-P56B3SX	PA-P56B3X			PA-P63B3SX	PA-P63B3X	PA-P80B3SX	PA-P80B3X	PA-P112B3X	PA-P140B3X	PA-P160B3X							高効率 X3	床置形	
	冷房専用インバーター C3					PA-P50B3CS	PA-P50B3C	PA-P56B3CS	PA-P56B3C			PA-P63B3CS	PA-P63B3C	PA-P80B3CS	PA-P80B3C	PA-P112B3C	PA-P140B3C	PA-P160B3C							冷房専用 C3		
	標準インバーター H3					PA-P50B3S	PA-P50B3	PA-P56B3S	PA-P56B3				PA-P63B3		PA-P80B3	PA-P112B3	PA-P140B3	PA-P160B3							標準 H3		
	寒冷地向け 暖どり上手								PA-P56B3K						PA-P80B3K	PA-P112B3K	PA-P140B3K	PA-P160B3K							寒冷地向け		
	高効率インバーター X3																			PA-P224BD3X	PA-P280BD3X				高効率 X3	床置形 (ダクト形)	
	冷房専用インバーター C3																			PA-P224BD3C	PA-P280BD3C				冷房専用 C3		
	標準インバーター H3																			PA-P224BD3	PA-P280BD3				標準 H3		
	高効率インバーター X3													PA-P80V3SX	PA-P80V3X	PA-P112V3X	PA-P140V3X								高効率 X3	天吊形厨房用エアコン	
	冷房専用インバーター C3													PA-P80V3CS	PA-P80V3C	PA-P112V3C	PA-P140V3C								冷房専用 C3		
	標準インバーター H3														PA-P80V3	PA-P112V3	PA-P140V3								標準 H3		
	寒冷地向け 暖どり上手														PA-P80V3K	PA-P112V3K	PA-P140V3K								寒冷地向け		

室内機 機種選定のめやす
1m²あたりの冷房負荷を次の数値で換算しています。
●一般事務所…115～170W/m²
●一般商店…155～230W/m²
●食堂…230～370W/m²
●喫茶店・理美容院…230～290W/m²

■表中の「〇〇前後」について。
●インバーター機は、50Hzの地域でもフル稼働して60Hz並みの能力を出すため、60Hzのほぼ平均値を示しています。
●建物により負荷が変動しますので、機種選定の際は正確な負荷計算を行ってください。